

ENTRETIEN COURANT

« Après la mise en œuvre de couche d'usure DUROMIT qui confère au dallage industriel un renforcement mécanique de surface, il est impératif de réaliser un entretien régulier afin de conserver les caractéristiques mécaniques et d'en maintenir l'aspect ».
Extrait du DTU 13.3 – Dallage – Annexe E – Maintenance des dallages

Nous vous recommandons d'utiliser les produits Promasol qui sont parfaitement compatibles avec les couches d'usure Duromit.

2. ENTRETIEN COURANT

JOURNALIER :

Pour maintenir les qualités de votre sol, nous vous conseillons

■ SOL DETERGENT

HEBDOMADAIRE :

Pour un entretien performant nous vous recommandons

■ SOL REGENERANT

ENTRETIEN JOURNALIER

SOL DETERGENT a un pH neutre et offre un excellent pouvoir nettoyant, sans laisser de trace.

SOL DETERGENT est un produit non moussant, doté d'une concentration importante en matières actives.

SOL DETERGENT est particulièrement destiné à un usage quotidien en autolaveuse ou monobrosse.

SOL DETERGENT est agréablement parfumé, ne nécessite aucun rinçage et contient un agent anti-calcaire.

MISE EN ŒUVRE :

- Procéder à une opération de balayage préalable afin d'éliminer les déchets et poussières.
- **Nettoyage manuel :**
diluer 1 à 3 % de **SOL DETERGENT** dans l'eau.
- **Nettoyage à l'autolaveuse :**
diluer 0,5 à 1 % de **SOL DETERGENT** dans l'eau
- Ne nécessite aucun rinçage
- **Consommation moyenne en autolaveuse** de 1 à 2 litres environ pour 1000 m².

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

SOL REGENERANT accroît fortement la longévité du traitement réalisé avec **SOL BETON**.

SOL REGENERANT accélère la formation de la patine même sur un dallage non protégé par un bouche pores.

MISE EN ŒUVRE :

- **Nettoyage manuel :**
diluer 2 à 3 % de **SOL REGENERANT** dans l'eau.
- **Nettoyage à l'autolaveuse :**
diluer 1 à 1,5 % de **SOL REGENERANT** dans l'eau
- Ne nécessite aucun rinçage
- Après séchage, si l'on désire obtenir un aspect brillant, procéder à un lustrage à haute ou très haute vitesse à l'aide d'une monobrosse équipée de disques micro diamants (pads) d'un grain 3000 (vert)
- **Consommation moyenne en autolaveuse** de 1 à 1,5 litres environ pour 1000 m².



Avis important : fondées sur nos essais en laboratoire, sur des études techniques approfondies et sur notre expérience des chantiers, les indications et les recommandations contenues dans cette fiche technique ne possèdent cependant pas de caractère absolu. L'utilisation de ces produits par l'applicateur devra être précédée d'essais destinés à vérifier nos recommandations et à s'assurer que nos produits conviennent à l'emploi envisagé. Toute erreur d'appréciation ne saurait entraîner notre responsabilité.