

RENOVATION DES SOLS BETON

INTERIEURS / EXTERIEURS



Quand *chaque minute compte...*

Toute interruption d'activité industrielle ou commerciale a de lourdes conséquences sur l'économie de l'entreprise.

La rapidité d'exécution de la rénovation ou de la réparation des dallages en béton pour l'industrie est primordiale.




REFEC SOL CEM FAST®
s'impose alors comme
LA MEILLEURE SOLUTION
de rénovation pour une reprise d'activité rapide.





REFEC SOL CEM FAST®
bénéficie du classement
performanciel selon le Guide
Technique du CSTB,
Sols à usage industriel,
e-cahier N° 3577-V3-Janvier 2010
I₃P₄R₄U₃

CSTB
le futur en construction





REFEC SOL CEM FAST®
sera mis en œuvre selon
le cahier des charges
N° DAZ 0848/3, approuvé
et validé par SOCOTEC.



SOCOTEC



REFEC SOL CEM FAST® *s'impose !*

REFEC SOL CEM FAST® est un micro mortier hydraulique bi-composant, contenant des adjuvants et des additifs spéciaux pour la compensation des retraits en phase plastique et après durcissement.

Ce micro mortier à durcissement rapide est destiné à la réparation des dallages en béton intérieurs ou extérieurs, neufs ou anciens.

REFEC SOL CEM FAST® associe un temps d'application suffisant (DPU environ de 100 mn à +20°C) avec un durcissement rapide, un retrait hygrométrique négligeable, une bonne déformation sans fissuration et des résistances mécanique élevées.

Ainsi qu'une Durabilité excellente et une haute résistance à l'attaque des sulfates.

REFEC SOL CEM FAST® s'utilise en faible épaisseur (à partir de 10mm) pour la rénovation et toutes réparations ponctuelles des dallages existants ou pour des re-surfage des sols bétons anciens, (Entrepôts, quais de déchargement, ateliers, pistes, parkings...) où il est nécessaire de reprendre l'activité rapidement après les travaux.

- ***Faible épaisseur 10 mm***
- ***Sans primaire***
- ***Remise en service rapide***
- ***Lissage par hélicoptère***
- ***Kit prêt à l'emploi***



CONTACTEZ-NOUS

Distribué par Duromit

www.duromit.fr